

SHUT-OFF VALVES

GHIGLIOTTINA IDRAULICA

TYPE "1HT"

TIPO "1HT"

Shut-off Valve for concrete

Ghigliottina idraulica per calcestruzzo

DESCRIPTION | DESCRIZIONE

Shut-off valve 85-130 bar W.P.

The SAR 1HT shut-off valve allows to stop the concrete flow in a pumping pipeline. The shutting of the valve is made by a hydraulic cylinder, operated by a hand pump.

La ghigliottina SAR 1HT permette di interrompere il flusso del calcestruzzo su una linea di pompaggio. La ghigliottina è azionata da una pompa manuale.

WORKING PRESSURE:

85-130 bar, according to the required connecting system.

Please ask for information.

PRESSIONE DI LAVORO:

Pressione di esercizio 85-130 bar come da configurazione richiesta.



D.N.		MODEL - Tipo	PART NUMBER - Codice	kg	lbs
in	mm				
3"	75/88.9	SAR SC30 1HT.P	S3016169	60	132.27
4.5"	100/127	SAR SC45 1HT.P	S3010223	110	242.49
5.5"	125/148	SAR SC55 1HT.P	S3005708	175	385.79

- Other sizes upon request. The above specifications are indicative. The manufacturer reserves the right to make changes at any time. Altre misure su richiesta. Le specifiche sopra riportate sono indicative. Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento.*